

# 黎川ALC内墙板招代理

发布日期：2025-09-22

ALC板隔层是什么抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%（国家标准<5%），强度损失<5%（国家标准<20%）；抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；软化系数：软化系数高 $R_w/R_o=0.88$ ；环保性能：该材料无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；施工性：ALC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快；配套性：ALC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等；施工简单造价低：采用本材料不用抹灰，降低造价20-25元/平方米；可以直接刮腻子喷涂；表面质量好、不开裂；采用本材料因为采用干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹现象；江西锦庭建新建材有限公司，创新是保持生机和活力的源泉。黎川ALC内墙板招代理

alc板墙板材料上进行装修与传统材料装修的造价相比可以降低15%；降低将主结构整体造价，符合构建人类节约型社会的发展趋势，由于其轻质性，故可降低楼板、梁柱的钢筋用量和大小；由于其的保温隔热和吸声隔音性，故可减薄墙体材料的厚度，降低楼板和梁体的配筋及大小；由于其性和承载配筋的可调性时期长度远大于一般墙用砌块，故其不需要构造柱、圈梁和配筋带；由于其板面平整不需要抹灰而采用干法施工，故可降低装修费用，提高施工速度。重视可持续发展alc墙板由于节能节土、节水等特点，充分利用各种工业废渣或尾砂，保护生态环境，坚决贯彻了建筑业节能和可持续发展的国家战略。黎川ALC内墙板招代理江西锦庭建新建材有限公司，让客户满意，对社会负责，促公司发展。

1、细木工板(大芯板)：防潮效果好，不能直接刷漆细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，顾名思义大芯板，其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用，越厚价格越高。2、集成材，不易变形这是一种新兴的实木材料，采用进口大径原木，精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同，这种板的环保性能优越，是大芯板允许含甲醛量的1/8，价格每张200元左右，比大芯板略贵一点。但从另一方面看，这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆，要比大芯板省去一道工序，算下来施工的费用可能持平。

耐火性ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火标准；耐久性ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配；抗冻性：抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%（国家标准<5%），强度损失<5%（国家标准<20%）；抗渗性：抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；软化系数：

软化系数高 $R_w/R_o=0.88$ 环保性能：该材料无放射性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；施工性ALC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快；配套性ALC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等；施工简单造价低：采用本材料不用抹灰，降低造价20—25元/平方米；可以直接刮腻子喷涂；表面质量好、不开裂：采用本材料因为采用干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹现象；江西锦庭建新建材有限公司多年来提倡和强化的服务理念ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。

加工精度要达到国家标准；基材缺陷值要求边缘平直，无毛刺、裂纹、虫眼等；表面油漆质量方面，要求表面淋漆平整，无鼓泡、褶皱等。具体挑选可用卡尺在中间和两边测量是否一致，再用5—8块地板拼合起来，观其拼合后是否合缝、平齐、有无高低差距和长短差。含水率是关键的指标，要求在8—13%之间。含水率过高和过低都会使木地板铺成后由于环境的变化而起翘或开裂。由于木材本身的特性，除了他的许多优点之外，其主要的缺点就是遇水膨胀，受环境的影响较大。而木地板本身只是半成品，只有在铺装完毕之后才算是真正的产品，因此，实木地板的铺装很重要，如有不慎就会发生开裂、拱起等毛病。木地板的质量问题大部分都是由于装修不当引起的。木地板有表面淋漆和素板两种，淋漆地板铺设可在裂缝上打蜡，素板铺好后需刨平、磨平，然后刮透明腻子两遍，刷油漆两遍，很多人认为实木地板很娇气，不易保养，其实这是一种误解。刚铺好的地板，一个月内要打蜡密封，以后根据实际情况半年至一年打蜡或上漆即可ALC板材强度：立方体抗压强度 $\geq 4MPa$ ,单点吊挂力 $\geq 1200N$ 黎川ALC内墙板招代理

抗渗性ALC板材抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；黎川ALC内墙板招代理

(1) 地板应在施工后期铺设，不得交叉施工。铺设后应尽快打磨和涂装。以免弄脏地板或使受潮变形。(2) 地板铺设前宜拆包堆放在铺设现场1~2天，使其适应环境，以免铺设后出现胀缩变形。(3) 铺设应做好防潮措施，尤其是底层等较潮湿的场合。防潮措施有涂防潮漆、铺防潮膜、使用铺垫宝等等。(4) 龙骨应平整牢固，切忌用水泥加固，比较好用膨胀螺栓、美固钉等。(5) 龙骨应选用握钉力较强的落叶松、柳安等木材。龙骨或毛地板的含水率应接近地板的含水率。龙骨间距不宜太大，一般不超过40厘米。地板两端应落实在龙骨上，不得空搁，且每根龙骨上都必须钉上钉子。不得使用水性胶水。(6) 地板不宜铺得太紧，四周应留足够的伸缩缝(0.5~1.2厘米)，且不宜超宽铺设，如遇较宽的场合应分隔切断，再压铜条过渡。(7) 地板和厅、卫生间、厨房间等石质地面交接处应有彻底的隔离防潮措施。(8) 地板色差不可避免，如对色差有较高要求，可预先分拣，采取逐步过渡的方法，以减少视觉上的突变感。(9) 使用中忌用水冲洗，避免长时间的日晒、空调连续直吹，窗口处防止雨淋、避免硬物撞摩擦。为保护地板，在漆面上可以打蜡（从保护地板的角度看，打蜡比涂漆效果更好）。黎川ALC内墙板招代理

江西锦庭建新建材有限公司坐落在汇仁大道1888号恒大城26#2单元2502室，是一家专业的江西锦庭建新建材有限公司是一家专业从ALC轻质墙板销售，方案设计，施工安装一站式服务的企业。公司现有专业建造师、工程师、施工员及数十名专业安装团队。诚信务实，技术精湛，擅长钢结构外墙、内墙、住宅、商业、防水墙，屋面板楼板等领域的安装。公司领团队兢兢业业，诚

实守信，为客户提供专业一站式服务体验，致力成为ALC板材安装值得信赖的企业。公司。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的ALC板材□ALC墙板□ALC板。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的ALC板材□ALC墙板□ALC板形象，赢得了社会各界的信任和认可。